

規格/尺寸

TYPE M4 型號(Model) BT-420	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>標準型(Standard)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M4 型號(Model) BT-420-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M4 型號(Model) BTE-420-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R10</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M4 型號 (Model) BTS-420-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M3 型號(Model) BT-320	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>標準型(Standard)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M3 型號(Model) BT-320-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 2.2$ 內徑(ID) $\varnothing 1.0$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M3 型號(Model) BTD-320-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 1.25$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.25$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.25$ 內徑(ID) $\varnothing 0.5$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE M3 型號(Model) BTE-320-T10(T20/T40/T90)	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R10</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) $\varnothing 1.0$ 內徑(ID) $\varnothing 0.25$										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										