

規格/尺寸

TYPE Ø2 型號 (Model) TB-220-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>標準型(Standard)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.3 內徑(ID) Ø1.0</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.3 內徑(ID) Ø1.0	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.3 內徑(ID) Ø1.0										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TJ-220-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>標準型(Standard)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.75</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.75	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.75										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TD-220-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TD-220-T10N(T20N/T40N/T90N) <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TS-220-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TS-220-T10N(T20N/T40N/T90N) <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										

規格/尺寸

TYPE Ø2 型號 (Model) TE-220-N <i>Free Cut</i> 15 2000±30 10 15 Ø2.0 SUS303 Ø1.0 Ø2.2 ABS Ø0.25 Fiber optic core X1	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>高精度型(High precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R10</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	高精度型(High precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	高精度型(High precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø2 型號 (Model) TE-220-T10N(T20N/T40N/T90N) <i>Free Cut</i> 10 15 2000±30 10 15 Ø0.55 Ø2.0 SUS303 Ø1.0 Ø2.2 ABS Ø0.25 Fiber optic core X1 90 Ø0.55 40 20 10	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>細長管型(Slender tube)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R10</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	細長管型(Slender tube)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R10										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.25										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø1.5 型號 (Model) TD-120-N <i>Free Cut</i> 15 2000±30 10 15 Ø1.5 SUS303 Ø1.25 Ø2.2 ABS Ø0.5 Fiber optic core X1	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø1.5 型號 (Model) TD-120-H10N <i>Free Cut</i> 10 2000±30 10 15 Ø1.5 SUS303 Ø1.25 Ø2.2 ABS Ø0.5 Fiber optic core X1	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø1.5 型號 (Model) TS-120-N <i>Free Cut</i> 15 2000±30 10 15 Ø1.5 SUS303 Ø1.0 Ø2.2 ABS Ø0.5 Fiber optic core X1	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE Ø1.5 型號 (Model) TS-120-H10N <i>Free Cut</i> 10 2000±30 10 15 Ø1.5 SUS303 Ø1.0 Ø2.2 ABS Ø0.5 Fiber optic core X1	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>精確型(Precision)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	精確型(Precision)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										

規格/尺寸

TYPE M4 型號 (Model) TW-420-X90 <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>耐彎曲型(Flexible)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R1</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-40°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C										
TYPE M4 型號 (Model) TD1-420-X90 <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>耐彎曲型(Flexible)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R5</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R5	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R5										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.25 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE 型號 (Model) T-1020-LZ <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>陣列型(Multiple core)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R15</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø0.265*16</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	陣列型(Multiple core)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø0.265*16	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	陣列型(Multiple core)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R15										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø0.265*16										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										
TYPE 型號 (Model) TW-5720-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>耐彎曲型(Flexible)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R1</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-40°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C										
TYPE 型號 (Model) TW-5320-N <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>耐彎曲型(Flexible)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R1</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-40°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5	環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	耐彎曲型(Flexible)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R1										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø1.0 內徑(ID) Ø0.5										
環境溫度 (Operate temperature)	-40°C~+70°C										
TYPE Ø3 型號 (Model) T-320-DZ <i>Free Cut</i>	<table border="1"> <tr><td>光纖類型(Fiber Type)</td><td>標準型(Standard)</td></tr> <tr><td>光纖線長度(Fiber Length)</td><td>2M</td></tr> <tr><td>最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)</td><td>R25</td></tr> <tr><td>光纖線徑 (Fiber diameter)</td><td>外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø1.0</td></tr> <tr><td>環境溫度 (Operate temperature)</td><td>-55°C~+70°C</td></tr> </table>	光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)	光纖線長度(Fiber Length)	2M	最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25	光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø1.0	環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C
光纖類型(Fiber Type)	標準型(Standard)										
光纖線長度(Fiber Length)	2M										
最大彎曲半徑 (Minimum bending radius)	R25										
光纖線徑 (Fiber diameter)	外徑(OD) Ø2.2 內徑(ID) Ø1.0										
環境溫度 (Operate temperature)	-55°C~+70°C										