

特點

- 以紅色 LED 長距離檢出 (透過型)
- 以紅色 LED 8 m 檢出 (回歸反射型)
- 容易使用的新提案



規格

種類		自由電源		DC 電源	
		透過型	回歸反射型	透過型	回歸反射型
型 式	纜線式	V2T-2000	V2R-800	V2T-2000DN	V2R-800DN
	接頭式	-	-	V2T-2000CDN	V2R-800CDN
檢出距離		20m	0.01 ~ 8m	20m	0.01 ~ 8m
光 源		紅色 LED			
最小檢出物體		φ 15 mm	φ 40mm	φ15mm	φ 40mm
應答時間		15ms 以下		1ms 以下	0.7ms 以下
靈敏度調整		2 旋轉調整器 (加指示器)			2 旋轉調整器 (加指示器)
表示燈		紅色 LED			
輸出功率控制		AC 250 V 0.3 A 以下 DC 30 V 0.6 A 以下		NPN 類型 Max 100 mA / DC30 V	
測試輸入		沒有		裝備	沒有
輸出功率形態		Light On		Dark ON / Light On	
連接形態		纜線式：電纜長 2 mφ 6.2 mm		纜線式：電纜長 2 mφ 3.8 mm	
絕緣抵抗		20 M Ω 以上 (DC 500 V mega)			
定格	電源電壓	AC24 ~ 240V ±10% DC12 ~ 240V±10% 50/60 Hz		DC10 ~ 30V±10% (p-p) 10 %以下	
	消費電流	2 VA 以下		35 mA 以下	
耐雜音	IEC 規格	CE 適合		CE 適合	
	內部規格	FeilenLevel 4 Clear		FeilenLevel 3 Clear	
耐環境性	使用周圍 溫度/濕度	- 25 ~ + 55 ℃ (不結冰) /35 ~ 85 % (不結露)			
	使用周圍 光度	日光 : 10,000lx 白熾燈 : 3,000lx			
	耐電壓	2700V		500V	
	振動耐	耐久 :10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間			
	耐衝擊	大約 50 GX,Y,Z 各方向 3 次			
保護構造		IEC 規格 IP67			
材質		外殼:ABS (玻璃纖維、難燃性) 前面覆蓋:聚碳酸酯 (回歸反射是 PMMA)			
重量 (不包含纜線)		透過型照明器 :大約 15 g 其他 :大約 45 g			

尺寸

