

特點

- 更多選擇
- M18透過前面裝置
- BGS檢出
- Pig-tail 連接器
- 堅固性防水建構
- 穩定地檢出塑膠或玻璃



規格

型號 (NPN/PNP 不同型)	透過型	擴散反射型	對立 回歸反射型	玻璃檢出	會聚射線型		BGS 型
					近焦	定焦	
2 meter (apprx 78inch) cable	YT-590 N / P	YD -15 N / P	YR -140 N / P	YR-Q39 N / P	YD-L1 N / P	YD -L2 N / P	BGS-Y8 N / P
M8 QD	YT-590 CN / CP	YD-15 CN / CP	YR-140CN / CP	YR-Q39 CN / CP	YD-L1 CN / CP	YD-L2 CN / CP	BGS -Y8 CN /CP
M12 pig-tail	YT-590 N-M12 / P-M12	YD -15 N-M12 / P-M12	YR-140 N-M12 / P-M12	YR-Q39N-M12 / P-M12	YD-L1N-M12 / P-M12	YD-L2 N-M12 / P-M12	BGS-Y8N-M12 / P-M12
檢出範圍	15m (590 inch)	0.4m(15.7 inch)	3.5m(140 inch) V-61 反射	1m(39.3 inch) P45A 反射	16 mm (0.6 inch)	43mm(1.7 inch)	200 mm(7.9inch) 設置範圍 : 30-200mm)
光源	紅色 LED (可見)						
延遲	N/A	20% max.	N/A	N/A	10% max.	10% max.	5%
反應時間	0.5 msec						
指示燈	3 指示燈 (只有綠色顯示 : Emitter YT-480) 黃色 : 輸出 綠色 : 穩定 紅色 : 超載警報						
操作模式	亮 on 暗 on 輸出提供						
敏感度調整	1 旋轉電位						
控制輸出	NPN or NPN 開極 · 100mA max. / 30 VDC						
震動抵抗	100G · xyz 三個方向						
環境光照度	日光 : 10,000 lux 白熾燈 : 3,000 lux max						
周圍溫度	-25℃ to 55℃ / 35 to 85% RH						
存貯溫度	-40℃ to 70℃ / 35to 90% RH						
電源電壓	10 – 30 VDC incl. 10% ripple						
電力消耗	放射器 : 15mA max. 接收器 : 20mA max.	30mA max.					
符合	CE · JIS / C4525						
電路保護	反向極性 · 瞬變電壓 · 產品過載電流						
材質	ABS WITH 20% GLASS (CASE) · PMMA(lens)						
保護類別	IEC 144 · IP67						

尺寸

