

特點

- 新機種追加
- 高速應答：500 μ s
- 保護構造IP67，耐衝擊性100G
- 標準規格尺寸



規格

種 類		同軸回歸反射型	回歸反射型
型 式	纜線式	ZR-QX200N	ZR-Q200N
	連接器式	ZR-QX200CN4	ZR-Q200CN
檢出距離		0~2m(P250F 使用時)	0~2m(V-61 使用時)
光 源		紅色 LED	
點直徑		約 ϕ 60mm/距離 2m	約 ϕ 200mm/2m
應答時間		500 μ s 以下	
靈敏度調整		1 旋轉刻度	
表示燈		輸出表示明燈(橙色 LED)	輸出表示明燈(橙色 LED) 穩定入光表示燈(綠色 LED)
控制輸出		NPN 類型 Max100 mA/DC30 V	
輸出形態		亮時開・暗時開・開關切換	
連接形態		纜線式:電纜長 2m ϕ 3.8mm/ 連接器式:M8×4 pin	
絕緣抵抗		20 M Ω 以上 (DC500V mega)	
定位	電源電壓	DC10 ~ 30V $\pm$ 10% 脈動(p-p) 10%以下	
	消費電流	20 mA 以下/DC24V	
耐雜音	IEC 規格	CE 適合	
	內部規格	Feilen Level 3 明亮	
耐環 境性	使用周圍 溫度 /濕度	- 25 ~ + 55 $^{\circ}$ C (不結冰) / 35 ~ 95 % RH (不結露)	
	使用周圍光度	太陽光 : 10,000lx 熱燈光 : 3,000lx	
	耐振動	耐久 : 10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間	
	耐衝擊	大約 100 G (1000 m/s ²) X,Y,Z 各方向 3 次	
	保護構造	IP67	
材質		外盒 : ABS 鏡頭 : 聚碳酸酯 (回歸反射一部份是 PMMA)	
質量(不含編碼)		約 10g	

尺寸

