

特點

- 顏色模式裝載
- 內鍵設定值轉換機能
- 數字調整機態
- RGB3色光源切替機能



規格

種 類	顏色辨別 / 記號查出	
型 式	DM-18TN	
查出距離	18±2mm	
光 源	R(紅)/G(綠)/B(藍) 記號模式：教學時選擇1種顏色 顏色模式：同時點燈	
點 直 徑	1x6mm / 18mm	
應答時間	記號模式：0.25/0.5/1.2ms轉換 顏色模式：0.8/1.6/4ms轉換	
靈敏度調整	記號模式：2件教學・自動教學 顏色模式：1件教學	
閾值調整	教學手冊調整可能	
表 示 燈	輸出表示燈(橙色LED) 表示燈(綠色LED)	
數字表示	7段 3位 LED	
控制輸出	NPN 集電極開路DC30V 100mA	
外部輸入	8內鍵設定轉換	
計 時 器	開態/ 關斷延遲/ 一次通過的 0~990ms 10ms單位・1~10s以1s單位設定可	
輸出形態	亮 ON(一致時輸出) / 暗 ON(不一致時輸出)轉換	
連接形態	編碼式：電纜長 2m6 芯	
絕緣電阻	20MΩ 以上 (DC 500V)	
定格	電源電壓	DC10~30V脈波 (P-P) 10%包含
	消費電流	40mA
耐噪 音	IEC規格	CE 適合
	社內規格	Feilen Level 3 clearness
耐環 境性	使用環境溫度/濕度	-25~55°C / 35~85%
	使用周圍照度	太陽光：10,000 lx 以下 白熾燈：3,000 lx 以下
	耐振動	耐久：10~55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向2時間
	耐衝擊	約 50G (500m/s ²) X,Y,Z各方向3回
	保護構造	IP 67
材 質	外殼：ABS 鏡頭前面覆蓋物：PMMA	
質量(不含編碼)	約 75g (含電纜)	

尺寸

