

特點

- 高實用性
- 查出距離4CM
- 數字調整機態
- ASC(自動靈敏度補正)機能裝載



規格

種 類		透明體檢出型	
型式	編碼式	DR-Q150TN	DR-Q400TN
	連接器式	DR-Q150TCN	DR-Q400TCN
檢出距離		1.5m	4m
光 源		紅色半導體雷射 級2	
點 直 徑		ø15mm / 1.5m	ø20mm / 3.5m
應答時間		0.7ms	
靈敏度調整		教學式	
值調整		教學後手冊調整可能	
表 示 燈		輸出表示燈(燈色LED) 雷射照明表示(綠色LED)	
數字表示		7段 3位 LED	
控制輸出		NPN 集電極開路 DC30V 100mA	
外部教學輸入		淺藍色導線(OV)連接白色導線	
計時器機能		開延遲 / 關延遲 / 一次通過0~999ms 以1ms為單位 1~10s可以1s為1單位	
出力形態		亮 ON / 暗 ON 方式轉換	
連接形態		電纜式：電纜長2m ø4mm / 連接器式：M8x4 pin	
絕緣抵抗		20MΩ 以上 (DC 500V)	
定格	電源電壓	DC10~30 脈動 (P-P) 10%包含	
	消費電流	35mA	
耐噪 音	IEC規格	CE 適合	
	公司內部規格	Feline Level 3 clearness	
耐環 境性	使用周圍溫度/濕度	-10~40°C / 35~85%	
	使用周圍照明強度	太陽光：10,000 lx 以下 白熾光：3,000lx 以下	
	耐振動	耐久：10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間	
	耐衝擊	約 50G (500m/s ²) X,Y,Z 各方向3回	
	保護構造	IP 67	
材 質		外殼：ABS 鏡頭前面覆蓋：PMMA	
質量(不含編碼)		約 20g (電纜除去)	

尺寸

電纜類型	連接器類型
出力表示燈 (橙) レーザ放射表示燈 (綠) 3-φ3.1 (締付トルク0.5N・m以下) φ4 4芯×0.18mm² φ6 ティーチングボタン	出力表示燈 (橙) レーザ放射表示燈 (綠) 3-φ3.1 (締付トルク0.5N・m以下) M8 4ピンコネクタ (回転式) φ6 ティーチングボタン