

特點

- 標準尺寸
- 耐環境性超群
- 高速線材搭配
- 可2台緊密結合安裝



規格

種 類	透過型	回歸反射型	擴散反射型	限定反射型
型 式	ZT-1200N	ZR-350N	ZD-70N	ZD-L09N
檢出距離	12m	3.5m	700mm	10~90mm
光 源	紅色 LED			
點 直 徑	ø1.5m / 12m	ø350mm / 3.5m	ø100mm / 700mm	ø12mm / 90mm
應答時間	0.5ms 以下			
應差距距離	—	—	20% 以下	10% 以下
表 示 燈	輸出功率表示 (橙色 LED)			
輸出功率控制	NPN類型 Max 100 mA/DC30 V 1.8V/100 mA max			
輸出功率形態	亮時開，暗時關，開關切換			
連接形態	纜線式：電纜長 2m 徑 ø3.8mm			
定位	電源電壓	DC 10~30 V		
	消費電流	照明器：20mA 以下 受光器：15 mA 以下		20mA 以下
耐雜音	IEC 規格	CE 適合		
	內部規格	Feilen Level 4		
耐環境性	使用周圍溫度/濕度	-25~+55°C (不結冰) / 35~95% RH (不結露)		
	使用周圍光度	太陽光：10,000rx 熱燈光：3,000rx		
	耐振動	耐久：10~55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向2時間		
	耐衝擊	大約 100G (1000 m/s2) X,Y,Z 各方向3次		
	保護構造	IEC 規格 IP 67		
材 質		外盒：ABS 鏡頭：聚碳酸酯(回歸反射一部份是 PMMA)		

尺寸

